

BIÇAKLI VANALAR GL SERİSİ



MODEL

GL Serisi

ÖLÇÜ

DN 50-1400

BASINÇ SINIFI

PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS

SICAKLIK DEĞERLERİ

90 °C / 200 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre

SIZDIRMAZLIK ELEMANI

EPDM / NBR / VITON / NR (Natural Rubber)

GÖVDE MALZEMESİ

GGG50 / AISI316 / Karbon Çelik / AISI 316 Ti / Duplex

BIÇAK MALZEMESİ

AISI 304 / AISI 316

KUMANDA ŞEKİLLERİ

Manuel, Pnömatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü

UYGULAMA ALANLARI

Maden, Enerji Santralleri, Jeotermal, Elektrik Santralleri, Kimya, Atık Su

ÖZELLİKLER

- * Maden sektörü için özel dizayn, çamur vanası.
- * Çift yönlü sızdırmaz, wafer dizayn bıçaklı sürgülü vana.
- * Düşük basınç kaybı ile yüksek akış hızı sağlar.
- * Tek parçadan oluşan monoblok gövde dizaynı.
- * Akışkana göre değişen conta ve salmstra çeşitleri.
- * Hat üzerinde değiştirilebilir conta.
- * Bakım gerektirmez.

